

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 • 80714 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510

Seite 1 / 4

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN- UMRÜSTUNGEN AN HONDA-KRAFTRÄDERN

Nr. 16115 / 21

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
e4*2002/24*1726***	CBR 1000 RR Fireblade '08 (ohne ABS)	SC 59
Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
3.50 • 6.00 ¹⁾	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec Interact K3 Fr.	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Racetec Interact K3
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec RR K3 Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec RR K3
3.50 • 6.00 ¹⁾	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec RR K3 Fr.	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Racetec RR K3
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M
3.50 • 6.00 ¹⁾	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Roadtec Z8 Interact M
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M
3.50 • 6.00 ¹⁾	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Roadtec Z8 Interact M
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR
3.50 • 6.00 ¹⁾	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Sportec M5 Interact
3.50 • 6.00 ¹⁾	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Sportec M7 RR
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact

= Auslaufreifen

¹⁾ Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: Ja Nein

Art der Auflagen: _____

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 17/03/2015



P. Misani
Entwicklung

München, 17/03/2015



K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter : www.pirelli.com / www.metzeler.com

PIRELLI Deutschland GmbH

Postfach 4014 80 • 80714 München

Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510

Seite 2 / 4

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN- UMRÜSTUNGEN AN HONDA-KRAFTRÄDERN

Nr. 16115 / 21

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
e4*2002/24*1726***	CBR 1000 RR Fireblade '08 (ohne ABS)	SC 59
Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR
3.50 • 6.00 ¹⁾	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Sportec M5 Interact
3.50 • 6.00 ¹⁾	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Sportec M7 RR
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Angel GT
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Angel ST N
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso Corsa Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso Corsa
3.50 • 6.00 ¹⁾	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso Corsa Fr.	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Diablo Rosso Corsa
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso II K Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso II
3.50 • 6.00 ¹⁾	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso II K Fr.	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Diablo Rosso II
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Supercorsa SP	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Supercorsa SP
3.50 • 6.00 ¹⁾	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Supercorsa SP	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Diablo Supercorsa SP
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec Interact K3 Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec Interact K3 #
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact #

= Auslaufreifen

¹⁾ Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: Ja Nein


Art der Auflagen: _____

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 17/03/2015

München, 17/03/2015


P. Misani
Entwicklung


K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter : www.pirelli.com / www.metzeler.com

PIRELLI Deutschland GmbH

Postfach 4014 80 • 80714 München

Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510

Seite 3 / 4

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN- UMRÜSTUNGEN AN HONDA-KRAFTRÄDERN

Nr. 16115 / 21

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
e4*2002/24*1726***	CBR 1000 RR Fireblade '08 (ohne ABS)	SC 59
Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
3.50 • 6.00 ¹⁾	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Roadtec Z8 Interact #
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact #
3.50 • 6.00 ¹⁾	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Roadtec Z8 Interact #
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3 #
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3 #
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Strada #
3.50 • 6.00 ¹⁾	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso Fr.#	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Diablo Rosso II
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso II Fr.#	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso II
3.50 • 6.00 ¹⁾	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso II Fr.#	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Diablo Rosso II
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Strada Fr.#	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Angel ST N
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec K3 Front #	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec K3 #
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Corsa III Fr.#	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Corsa III #
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso Fr.#	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso #

= Auslaufreifen

¹⁾ Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: Ja Nein

Art der Auflagen: _____

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 17/03/2015

München, 17/03/2015



P. Misani
Entwicklung

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter : www.pirelli.com / www.metzeler.com

PIRELLI Deutschland GmbH

Postfach 4014 80 • 80714 München

Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510

Seite 4 / 4

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN- UMRÜSTUNGEN AN HONDA-KRAFTRÄDERN

Nr. 16115 / 21

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
e4*2002/24*1726***	CBR 1000 RR Fireblade '08 (ohne ABS)	SC 59
Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso II Fr.#	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso #
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Strada Fr.#	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Strada #
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Supercorsa Pro Fr.#	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Supercorsa Pro #

= Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: Ja Nein

Art der Auflagen: _____

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 17/03/2015


P. Misani
Entwicklung

München, 17/03/2015


K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter : www.pirelli.com / www.metzeler.com